

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025/1



Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox



Cylinder unit



R410A

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	СРЕДНА МОЩНОСТ (7.5KW - 14 KW)*		ВИСОКА МОЩНОСТ (≥16 KW)*
	 PUHZ-SHW80/112AA	 PUHZ-SHW140	 PUHZ-SHW230
			 PUHZ-SW160

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUHZ - SHW80V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D



ERST30C-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 8.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUHZ-SHW80V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1020 x 1050 x 480
Тегло на продукта		kg	116 / 128
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	8.0
	Коеф. на трансформация (COP)		4.65
	Консумирана мощност	kW	1.72
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	8.0
	Коеф. на трансформация (COP)		2.52
	Консумирана мощност	kW	3.17
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A++
	ηs		169 / 167
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	ηs		133 / 132
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)		A+ / A
	ηwh		145 / 120
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	7.1
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		3.31
	Консумирана мощност	kW	2.15
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	7.1
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.52
	Консумирана мощност	kW	1.57
Ниво на шум(PWL)	Отопление	dB (A)	59
	Отопление	°C	-28 ~ +21
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-28 ~ +35
	Охлаждане	°C	-15 ~ +46

Вътрешно тяло

ERSC-MED

ERSC-VM2D

ERST20C-VM2D

ERST30C-VM2ED

Тип	Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид	Hydro box		Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател	-		✓	✓	✓
Разширителен съд	-		10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	L	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg	41	48	110
Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW	-	2	2
Бойлер	Обем (нетен)	L	-	200	300
	Материал		-	Нерждаема стомана	Нерждаема стомана
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	40 ~ 60	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	40	40
Кондензна вана				✓	✓

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС	16,759.00 лв. / 8,568.74€	17,119.00 лв. / 8,752.81€	22,229.00 лв. / 11,365.51€	23,879.00 лв. / 12,209.14€
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС	188.00 лв. / 96.12 €	197.00 лв. / 100.72 €	271.00 лв. / 138.56 €	283.00 лв. / 144.70 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС	17,159.00 лв. / 8,773.26€	17,519.00 лв. / 8,957.32€	22,629.00 лв. / 11,570.02€	24,279.00 лв. / 12,413.66€
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС	203.00 лв. / 103.79 €	212.00 лв. / 108.39 €	286.00 лв. / 146.23 €	298.00 лв. / 152.36 €

PUHZ - SHW112V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW112V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D



ERST30C-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 11.2 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUHZ-SHW112V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1020 x 1050 x 480
Тегло на продукта		kg	116 / 128
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	11.2
	Коеф. на трансформация (COP)		4.40
	Консумирана мощност	kW	2.54
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	11.2
	Коеф. на трансформация (COP)		2.34
	Консумирана мощност	kW	4.79
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A++
	ηs		171 / 169
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	ηs		135 / 135
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)		A+ / A
	ηm		145 / 120
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	10.0
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.83
	Консумирана мощност	kW	3.53
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	10.0
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.74
	Консумирана мощност	kW	2.11
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	60
	Отопление	°C	-28 ~ +21
	Битова гореща вода	°C	-28 ~ +35
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Охлаждане	°C	-15 ~ +46

Вътрешно тяло				ERSC-MED	ERSC-VM2D	ERST20C-VM2D	ERST30C-VM2ED		
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	Охлаждане /Отопление	Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓	✓	✓	
Разширителен съд				-		10	✓		
Размери		В * Ш * Д		mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)				kg	41	48	110	122	
Захранване (V/Фаза /Hz)				230 V/1 N/50 Hz					
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност kW		-	2		2	2	
Бойлер		Обем (нетен)		L	-	-	200	300	
		Материал		-	Неръждаема стомана		Неръждаема стомана		
Работна външна температура				°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	
		Темп. - вода		°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.		°C	-	-	-	-	
		Темп. - вода		°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Битова гореща вода				°C	-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
	Защита от легионела				°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	40	40	40	40	
Кондензна вана					✓	✓	✓	✓	

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС	17,759.00 лв. / 9,080.03€	18,119.00 лв. / 9,264.10€	23,229.00 лв. / 11,876.80€	24,879.00 лв. / 12,720.43€
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС	188.00 лв. / 96.12 €	197.00 лв. / 100.72 €	271.00 лв. / 138.56 €	283.00 лв. / 144.70 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС	18,659.00 лв. / 9,540.20€	19,019.00 лв. / 9,724.26€	24,129.00 лв. / 12,336.96€	25,779.00 лв. / 13,180.59€
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС	203.00 лв. / 103.79 €	212.00 лв. / 108.39 €	286.00 лв. / 146.23 €	298.00 лв. / 152.36 €

PUHZ - SHW 140YHA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW140YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D



ERST30C-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 14.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW140YHA				
Размери		В*Ш*Д		mm	1350 x 950 x 330			
Тегло на продукта				kg	134			
Захранване (V/Фаза/Hz)				YHA: 400 V/3 N/50 Hz				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	14.0				
	Коеф. на трансформация (COP)			4.22				
	Консумирана мощност		kW	3.32				
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	14.0				
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15				
	Консумирана мощност		kW	6.51				
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++				
	ηs			163				
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++				
	ηs			127				
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A				
	ηwh			138 / 118				
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	12.5				
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.17				
	Консумирана мощност		kW	5.76				
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	12.5				
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.26				
	Консумирана мощност		kW	2.93				
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	70				
	Отопление		°C	-28 ~ +21				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-28 ~ +35				
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46				
Вътрешно тяло				ERSC-MED	ERSC-VM2D	ERST20C-VM2D	ERST30C-VM2ED	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box		Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-		✓	✓	✓
Разширителен съд				-		10	✓	✓
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)				kg	41		48	110
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност		kW	-	2	2	2
Бойлер		Обем (нетен)		L	-	-	200	300
		Материал			-	-	Неръждаема стомана	Неръждаема стомана
Работна външна температура				°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	40	40	40	40
Кондензна вана				✓		✓	✓	✓
Цена на комплект с ДДС				19,359.00 лв./9,898.10€	19,719.00 лв./10,082.16€	24,829.00 лв./12,694.87€	26,479.00 лв./13,538.50€	
Еко такса с ДДС				210.00 лв. / 107.37 €	219.00 лв. / 111.97 €	293.00 лв. / 149.81 €	305.00 лв. / 155.94 €	

PUHZ - SHW230YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW230YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 22.9 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW230YKA			
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330			
Тегло на продукта			kg	143			
Захранване (V/Фаза/Hz)				YKA: 400 V/3 N/50 Hz			
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	23.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65			
	Консумирана мощност		kW	6.31			
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	22.9			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.20			
	Консумирана мощност		kW	10.41			
Средна температура на изходяща вода 35°C			Клас (A+++—D)	A++			
			г/с	164			
Средна температура на изходяща вода 55°C			Клас (A+++—D)	A++			
			г/с	127			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)			Клас	-			
			г/л	-			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.22			
	Консумирана мощност		kW	9.01			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	20.0			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.55			
	Консумирана мощност		kW	5.63			
Ниво на шум (PWL)			Отопление	dB (A)	75		
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)			Отопление		°C	-25 ~ +21	
			Битова гореща вода		°C	-25 ~ +35	
			Охлаждане		°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED		ERSE-YM9ED	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box	
Ел. нагревател				-		✓	
Разширителен съд				-		-	
Размери		В*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360		950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			kg	62		64	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-		400 V/3 N/50 Hz	
			Мощност	kW	-	3+6	
Работна външна температура				°C	0 ~ 35	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30		
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-		
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C	-	-		
	Защита от легионела		°C	-	-		
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	45	45		
Кондензна вана				✓		✓	
Цена на комплект с ДДС				28,749.00 лв. / 14,699.13 €		29,049.00 лв. / 14,852.52 €	
Еко такса с ДДС				247.00 лв. / 126.29 €		250.00 лв. / 127.82 €	

PUHZ - SW160YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW160YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 11.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter			PUHZ-SW160YKA	
Размери	B*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта		kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)			YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	22.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		4.20	
	Консумирана мощност	kW	5.24	
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	11.6	
	Коеф. на трансформация (COP)		2.37	
	Консумирана мощност	kW	4.89	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A++	
	г/с		161	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++	
	г/с		125	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас		-	
	г/мл		-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	16.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.76	
	Консумирана мощност	kW	5.80	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	18.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.56	
	Консумирана мощност	kW	3.95	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	78	
	Отопление	°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане	°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло			ERSE-MED	
Тип			Охлаждане/Отопление	
Вид			Hydro box	
Ел. нагревател			-	
Разширителен съд			-	
Размери	B*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)		kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
		Мощност	400 V/3 N/50 Hz	
Работна външна температура			0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	10 ~ 30	
		Темп. - вода	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	-	
		Темп. - вода	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		-	
	Защита от легионела		-	
Ниво на шум (PWL)			45	
Кондензна вана			✓	
Цена на комплект с ДДС			25,779.00 лв. / 13,180.59 €	
Еко такса с ДДС			237.00 лв. / 121.18 €	
			26,079.00 лв. / 13,333.98 €	
			240.00 лв. / 122.71 €	



Renewable Heating Technology

Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox



Cylinder unit



R32

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	НИСКА МОЩНОСТ (ПОД 5KW)*	СРЕДНА МОЩНОСТ (6KW-14KW)*
		PUD-SHWM60/80/100/120/140 Отопление PUD-SHWM60/80/100/120/140 Охлаждане/Отопление
		PUZ-SWM60/80/100/120/140 Охлаждане/Отопление
Eco Inverter	SUZ-SWM40 Охлаждане/Отопление	SUZ-SWM60 Охлаждане/Отопление SUZ-SWM80 Охлаждане/Отопление

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUD-SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 6.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM60VAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		102			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		5.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.99			
	Консумирана мощност	kW		1.00			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		6.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.66			
	Консумирана мощност	kW		2.25			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	ηs			178			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	ηs			134			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A			
	ηwh			148 / 121			
Максимална температура на изходяща вода				60			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		55			
Работен ток (Макс.)		A		16.5			
Размер на прекъсвача		A		20			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓	✓
Разширителен съд		L		-	10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	115
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	-	2	2	2
		Обем (нетен)	L	-	-	200	300
Бойлер		Материал		-	-	Нерждаема стомана	Нерждаема стомана
			°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
			°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
		Темп. - вода	°C	-	-	-	-
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
		Темп. - вода	°C	-	-	-	-
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
Ниво на шум (PWL)	Защита от легионела	°C		-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
		dB(A)		41	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓	✓
Цена на комплект с ДДС				16,479.00 лв. / 8,425.58 €	16,839.00 лв. / 8,609.64 €	21,859.00 лв. / 11,176.33 лв.	22,389.00 лв. / 11,447.31 лв.
Еко такса с ДДС				168.00 лв. / 85.90 €	175.00 лв. / 89.48 €	247.00 лв. / 126.29 €	266.00 лв. / 136.00 €

PUD-SHWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 8.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM80V/YAA							
Размери		В*Ш*Д		mm		1020x1050x480					
Тегло на продукта				kg		102/115					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50							
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		6.0						
	Коеф. на трансформация (COP)				5.03						
	Консумирана мощност		kW		1.19						
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		8.0						
	Коеф. на трансформация (COP)				2.66						
	Консумирана мощност		kW		3.0						
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A***—D)				A***					
		ηs				181/179					
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A***—D)				A**					
		ηs				135/134					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A*—F)				A+ / A					
		ηwh				148 / 121					
Максимална температура на изходяща вода				60							
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		56					
Работен ток (Макс.)				A		22/8					
Размер на прекъсвача				A		25/16					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-28°C ~ 24°C					
		Битова гореща вода		°C		-28°C ~ 35°C					
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		ERST30D-VM2ED	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓		✓	
Разширителен съд		L		-		10		✓		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)		kg		38		44		100		115	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz					
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
				Мощност		2		2		2	
Бойлер				Обем (нетен)		-		200		300	
				Материал		-		Нерждаема стомана		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура		Отопление		Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30	
				Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60	
		Охлаждане		Стайна темп.		°C		-		-	
				Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25	
				Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60	
		Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41		41	
Кондензна вана						✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				16,739.00 лв. / 8,558.51 €		17,099.00 лв. / 8,742.58 €		22,119.00 лв. / 11,309.27 €		22,649.00 лв. / 11,580.25 €	
Еко такса с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				168.00 лв. / 85.90 €		175.00 лв. / 89.48 €		247.00 лв. / 126.29 €		266.00 лв. / 136.00 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80YAA) с ДДС				17,069.00 лв. / 8,727.24 €		17,429.00 лв. / 8,911.31 €		22,449.00 лв. / 11,477.99 €		22,979.00 лв. / 11,748.98 €	
Еко такса с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80YAA) с ДДС				184.00 лв. / 94.08 €		191.00 лв. / 97.66 €		263.00 лв. / 134.47 €		282.00 лв. / 144.18 €	

PUD-SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 10.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM100V/YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		108/121			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		8.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00			
	Консумирана мощност	kW		1.6			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		10.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.60			
	Консумирана мощност	kW		3.84			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+ / A			
Максимална температура на изходяща вода	Клас (A+++—D)			148 / 121			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		60			
Работен ток (Макс.)		A		59			
Размер на прекъсвача		A		26/10			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		30/16			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 24°C			
				-28°C ~ 35°C			

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓	✓
Разширителен съд	L			-	10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	115
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW		-	2	2	2
	Обем (нетен)	L		-	-	200	300
	Материал			-	-	Нерждаема стомана	Нерждаема стомана
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стаяна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стаяна темп.	°C	-	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM100VAA) с ДДС				17,699.00 лв. / 9,049.36 €	18,059.00 лв. / 9,233.42 €	23,079.00 лв. / 11,800.11 €	23,609.00 лв. / 12,071.09 €
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM100VAA) с ДДС				176.00 лв. / 89.99 €	183.00 лв. / 93.57 €	255.00 лв. / 130.38 €	274.00 лв. / 140.09 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM100VYAA) с ДДС				18,609.00 лв. / 9,514.63 €	18,969.00 лв. / 9,698.70 €	23,989.00 лв. / 12,265.38 €	24,519.00 лв. / 12,536.37 €
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM100VYAA) с ДДС				191.00 лв. / 97.66 €	198.00 лв. / 101.24 €	270.00 лв. / 138.05 €	289.00 лв. / 147.76 €

PUD-SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 12.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM120V/YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		108/121			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		10.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.8			
	Консумирана мощност	kW		2.08			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		12.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.45			
	Консумирана мощност	kW		4.89			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+ / A			
Максимална температура на изходяща вода				148 / 121			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		60			
Работен ток (Макс.)		A		28/12			
Размер на прекъсвача		A		32/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓	✓
Разширителен съд		L		-	10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	115
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW		-	2	2	2
	Обем (нетен)	L		-	-	200	300
Бойлер	Материал			-	-	Нерждаема стомана	Нерждаема стомана
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM120VAA) с ДДС				18,909.00 лв. / 9,668.02 €	19,269.00 лв. / 9,852.08 €	24,289.00 лв. / 12,418.77 €	24,819.00 лв. / 12,689.75 €
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM120VAA) с ДДС				176.00 лв. / 89.99 €	183.00 лв. / 93.57 €	255.00 лв. / 130.38 €	274.00 лв. / 140.09 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM120VYAA) с ДДС				19,669.00 лв. / 10,056.60 €	20,029.00 лв. / 10,240.67 €	25,049.00 лв. / 12,807.35 €	25,579.00 лв. / 13,078.34 €
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM120VYAA) с ДДС				191.00 лв. / 97.66 €	198.00 лв. / 101.24 €	270.00 лв. / 138.05 €	289.00 лв. / 147.76 €

PUD-SHWM140YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM140YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност 14.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM140YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		110/122			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		12.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.70			
	Консумирана мощност	kW		2.55			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		14.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15			
	Консумирана мощност	kW		6.51			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	ηs			179/177			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	ηs			134/134			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+ / A			
	ηwh			145/121			
Максимална температура на изходяща вода				60			
Ниво на шум (PWL)	Отопление			62			
		dB (A)					
Работен ток (Макс.)		A		35/12			
Размер на прекъсвача		A		40/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓	✓
Разширителен съд		L		-	10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	115
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW		-	2	2	2
	Обем (нетен)	L		-	-	200	300
	Материал			-	-	Нерждаема стомана	Нерждаема стомана
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓	✓
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM140YAA) с ДДС				19,749.00 лв. / 10,097.50 €	20,109.00 лв. / 10,281.57 €	25,129.00 лв. / 12,848.25 €	25,659.00 лв. / 13,119.24 €
Еко такса с ДДС				192.00 лв. / 98.17 €	199.00 лв. / 101.75 €	271.00 лв. / 138.56 €	290.00 лв. / 148.27 €

PUZ - SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 6.0 kW**
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM60VAA					
Размери		V*Ш*Д	mm	1040x1050x480					
Тегло на продукта			kg	106					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	5.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			5.05					
	Консумирана мощност		kW	0.99					
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	6.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			3.85					
	Консумирана мощност		kW	1.56					
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	6.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			2.08					
	Консумирана мощност		kW	2.88					
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A+++—D)			A+++					
	г/с			188					
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A+++—D)			A++					
	г/с			131					
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+					
	л/мин			137					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	5.10					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			3.50					
	Консумирана мощност		kW	1.46					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	6.00					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			5.40					
	Консумирана мощност		kW	1.11					
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	54					
	Отопление		°C	-30°С ~ 24°С					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-30°С ~ 42°С					
	Охлаждане		°C	10°С ~ 52°С					
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓		✓	
Разширителен съд				10		12		109	
Размери		V*Ш*Д	mm	800x530x360		1600x595x680		2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)			kg	39		94		109	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност	kW	2		2		2	
Работна външна температура				0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70		20 ~ 70		20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-		40 ~ 65		40 ~ 65	
			°C	-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM60VAA) с ДДС				17,809.00 лв. / 9,105.60 €		22,949.00 лв. / 11,733.64 €		23,609.00 лв. / 12,071.09 €	
Еко такса с ДДС				174.00 лв. / 88.96 €		240.00 лв. / 122.71 €		258.00 лв. / 131.91 €	

PUZ - SHWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
→ Отоплителна мощност 8.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter			PUZ-SHWM80V/YAA		
Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480		
Тегло на продукта		kg	106/115		
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50		
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	6.00		
	Коеф. на трансформация (COP)		5.05		
	Консумирана мощност	kW	1.19		
Отопление (A2 /W35)	Мощност	kW	8.00		
	Коеф. на трансформация (COP)		3.75		
	Консумирана мощност	kW	2.13		
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	8.0		
	Коеф. на трансформация (COP)		2.03		
	Консумирана мощност	kW	3.94		
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++		
	г/с		187 / 187		
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++		
	г/с		133 / 133		
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)		A+		
	г/wh		134		
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	7.10		
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		3.20		
	Консумирана мощност	kW	2.22		
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	8.00		
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.90		
	Консумирана мощност	kW	1.63		
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	54		
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C		
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C		
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C		

Вътрешно тяло		ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E	ERST30F-VM2EE
Тип		Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид		Hydro box	Cylinder	Cylinder
Ел. нагревател		✓	✓	✓
Разширителен съд	L	10	12	12
Размери	В*Ш*Д	800x530x360	1600x595x680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)	kg	39	94	109
Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Работна външна температура	Мощност	kW	2	2
	°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
	Темп. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	°C	-	-
	Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C	40 ~ 65	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)	dB(A)	41	41	41
Кондензна вана		✓	✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM80VAA) с ДДС		17,809.00 лв. / 9,105.60 €	22,949.00 лв. / 11,733.64 €	23,609.00 лв. / 12,071.09 €
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM80VAA) с ДДС		174.00 лв. / 88.96 €	240.00 лв. / 122.71 €	258.00 лв. / 131.91 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM80YAA) с ДДС		18,319.00 лв. / 9,366.36 €	23,459.00 лв. / 11,994.40 €	24,119.00 лв. / 12,331.85 €
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM80YAA) с ДДС		185.00 лв. / 94.59 €	251.00 лв. / 128.33 €	269.00 лв. / 137.54 €

PUZ - SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 10.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUZ-SHWM100V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480
Тегло на продукта		kg	106.5/115
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	8.00
	Коеф. на трансформация (COP)		5.00
	Консумирана мощност	kW	1.6
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на трансформация (COP)		3.50
	Консумирана мощност	kW	2.86
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	10.0
	Коеф. на трансформация (COP)		1.98
	Консумирана мощност	kW	5.05
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++
	г/с		185 / 185
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	г/с		138 / 137
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)		A+
	г/л		134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	9.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.95
	Консумирана мощност	kW	3.05
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.55
	Консумирана мощност	kW	2.20
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C

Вътрешно тяло

ERSF-VM2E

ERST20F-VM2E

ERST30F-VM2EE

Тип	Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид	Hydro box		Cylinder	Cylinder
Ел. нагревател	✓		✓	✓
Разширителен съд	10		12	✓
Размери	В*Ш*Д		1600x595x680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)	kg		94	109
Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Обхват на желаната температура	Мощност	kW	2	2
	Работна външна температура	°C	0 ~ 35	0 ~ 35
	Отопление	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
	Темпл. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	°C	-	-
	Темпл. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C	40 ~ 65	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)	dB(A)		41	41
Кондензна вана	✓		✓	✓

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM100VAA) с ДДС

18,929.00 лв. / 9,678.24 €

24,069.00 лв. / 12,306.28 €

24,729.00 лв. / 12,643.74 €

Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM100VAA) с ДДС

175.00 лв. / 89.48 €

241.00 лв. / 123.22 €

259.00 лв. / 132.42 €

Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM100YAA) с ДДС

19,869.00 лв. / 10,158.86 €

25,009.00 лв. / 12,786.90 €

25,669.00 лв. / 13,124.35 €

Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM100YAA) с ДДС

185.00 лв. / 94.59 €

251.00 лв. / 128.33 €

269.00 лв. / 137.54 €

PUZ - SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 12.1 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUZ-SHWM120V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480
Тегло на продукта		kg	113.5/125.5
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на трансформация (COP)		4.85
	Консумирана мощност	kW	2.06
Отопление (A2 /W35)	Мощност	kW	12.10
	Коеф. на трансформация (COP)		3.30
	Консумирана мощност	kW	3.66
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	12.1
	Коеф. на трансформация (COP)		1.89
	Консумирана мощност	kW	6.40
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++
	г/с		181 / 181
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	г/с		138 / 137
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+
	г/ч		134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.85
	Консумирана мощност	kW	3.51
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	12.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.30
	Консумирана мощност	kW	2.79
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C
	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C

Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE			
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление			
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder			
Ел. нагревател				✓		✓		✓			
Разширителен съд			L	10		12					
Размери			В*Ш*Д	800x530x360		1600x595x680		2050x595x680			
Тегло на продукта (празен)			mm	39		94		109			
Захранване (V/Фаза/Hz)			kg	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz			
		Мощност	kW	2		2		2			
Работна външна температура				°C		0 – 35		0 – 35			
Обхват на желаната температура				Отопление		°C		10 – 30			
				°C		10 – 30		10 – 30			
				°C		20 – 70		20 – 70			
				Охлаждане		°C		-		-	
				°C		5 – 25		-		5 – 25	
				Битова гореща вода		°C		-		40 – 65	
				°C		-		40 – 65		40 – 65	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41			
Кондензна вана				✓		✓		✓			

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM120VAA) с ДДС	20,199.00 лв. / 10,327.58 €	25,339.00 лв. / 12,955.62 €	25,999.00 лв. / 13,293.08 €
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло(PUZ-SHWM120VAA) с ДДС	183.00 лв. / 93.57 €	249.00 лв. / 127.31 €	267.00 лв. / 136.51 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM120YAA) с ДДС	20,979.00 лв. / 10,726.39 €	26,119.00 лв. / 13,354.43 €	26,779.00 лв. / 13,691.89 €
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло(PUZ-SHWM120YAA) с ДДС	198.00 лв. / 101.24 €	264.00 лв. / 134.98 €	282.00 лв. / 144.18 €

PUZ - SHWM140V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 14.0 kW**
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM140V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm	1040x1050x480				
Тегло на продукта				kg	114.5/126				
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	12.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			4.80					
	Консумирана мощност		kW	2.50					
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	14.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			3.24					
	Консумирана мощност		kW	4.32					
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	14.0					
	Коеф. на трансформация (COP)			1.99					
	Консумирана мощност		kW	7.03					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++					
	ηs			184 / 184					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++					
	ηs			142 / 142					
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+					
	ηwh			123					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	12.50					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.60					
	Консумирана мощност		kW	4.81					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	14.00					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.62					
	Консумирана мощност		kW	3.87					
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	58					
	Отопление		°C	-30°C – 24°C					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-30°C – 42°C					
	Охлаждане		°C	10°C – 52°C					
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓		✓	
Разширителен съд		L	10		12				
Размери		В*Ш*Д	mm	800x530x360		1600x595x680		2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)		kg	39		94		109		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност	kW	2		2		2	
Работна външна температура		°C	0 – 35		0 – 35		0 – 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 – 30		10 – 30		10 – 30	
		Темп. - вода	°C	20 – 70		20 – 70		20 – 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 – 25		-		5 – 25	
	Битова гореща вода		°C	-		40 – 65		40 – 65	
	Защита от легионела		°C	-		60 – 70		60 – 70	
Ниво на шум (PWL)			dB (A)	41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM140VAA) с ДДС				20,319.00 лв. / 10,388.94 €		25,459.00 лв. / 13,016.98 €		26,119.00 лв. / 13,354.43 €	
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM140VAA) с ДДС				184.00 лв. / 94.08 €		250.00 лв. / 127.82 €		268.00 лв. / 137.03 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM140YAA) с ДДС				21,069.00 лв. / 10,772.41 €		26,209.00 лв. / 13,400.45 €		26,869.00 лв. / 13,737.90 €	
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM140YAA) с ДДС				198.00 лв. / 101.24 €		264.00 лв. / 134.98 €		282.00 лв. / 144.18 €	

PUZ - SWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отопителна мощност 5.4 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM60VAA					
Размери		V*Ш*Д	mm	1040x1050x480					
Тегло на продукта			kg	104.5					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	5.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			5.02					
	Консумирана мощност		kW	1.00					
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	6.00					
	Коеф. на трансформация (COP)			3.75					
	Консумирана мощност		kW	1.60					
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	5.4					
	Коеф. на трансформация (COP)			2.09					
	Консумирана мощност		kW	2.58					
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A***—D)			A+++					
	ηs			185					
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A***←D)			A++					
	ηs			128					
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °С)	Клас (A*—F)			A+					
	ηwh			137					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	5.10					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.50					
	Консумирана мощност		kW	1.46					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	6.00					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.40					
	Консумирана мощност		kW	1.11					
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	54					
	Отопление		°C	-25°C ~ 24°C					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-25°C ~ 42°C					
	Охлаждане		°C	10°C ~ 52°C					
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓		✓	
Разширителен съд			L	10		12			
Размери		V*Ш*Д	mm	800x530x360		1600x595x680		2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)			kg	39		94		109	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност	kW	2		2		2	
Работна външна температура		°C		0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70		20 ~ 70		20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		-		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-		40 ~ 65		40 ~ 65	
		Защита от легионела	°C	-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM60VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €		20,389.00 лв. / 10,424.73 €		21,049.00 лв. / 10,762.18 €	
Еко такса с ДДС				172.00 лв. / 87.94 €		238.00 лв. / 121.69 €		256.00 лв. / 130.89 €	

PUZ - SWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 6.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM80V/YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480			
Тегло на продукта		kg		104.5/113.5			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		6.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00			
	Консумирана мощност	kW		1.20			
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		8.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65			
	Консумирана мощност	kW		2.19			
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		6.60			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.04			
	Консумирана мощност	kW		3.23			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	г/с			184 / 183			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	г/с			130 / 130			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+			
	г/л/ч			134			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		7.10			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.20			
	Консумирана мощност	kW		2.22			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		8.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.90			
	Консумирана мощност	kW		1.63			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		54			
	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C			
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C			

Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E	ERST30F-VM2EE
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Cylinder	Cylinder
Ел. нагревател				✓	✓	✓
Разширителен съд	L			10	12	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800x530x360	1600x595x680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		39	94	109
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	Мощност	2	2	2
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
	Отопление	°C		10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
Обхват на желаната температура	Отопление	Темп. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	Темп. - вода	°C	5 ~ 25	-	5 ~ 25
	Битова гореща вода	°C		-	40 ~ 65	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C		-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM80VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €	20,389.00 лв. / 10,424.73 €	21,049.00 лв. / 10,762.18 €
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM80VAA) с ДДС				172.00 лв. / 87.94 €	238.00 лв. / 121.69 €	256.00 лв. / 130.89 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM80YAA) с ДДС				15,629.00 лв. / 7,990.98 €	20,769.00 лв. / 10,619.02 €	21,429.00 лв. / 10,956.47 €
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM80YAA) с ДДС				183.00 лв. / 93.57 €	249.00 лв. / 127.31 €	267.00 лв. / 136.51 €

PUZ - SWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура 15°C
➔ Отопителна мощност 8.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM100V/YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480			
Тегло на продукта		kg		105.5/113.5			
Захранване (V/Фаза/Hz)				YAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		8.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00			
	Консумирана мощност	kW		1.60			
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		10.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.45			
	Консумирана мощност	kW		2.90			
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		8.50			
	Коеф. на трансформация (COP)			1.89			
	Консумирана мощност	kW		4.50			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	г/с			180 / 180			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	г/с			134 / 133			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+			
	г/ч			134			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		9.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.95			
	Консумирана мощност	kW		3.05			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		10.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.55			
	Консумирана мощност	kW		2.20			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		58			
	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C			
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C			
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E	ERST30F-VM2EE	
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	Cylinder	Cylinder	
Ел. нагревател				✓	✓	✓	
Разширителен съд				10	12	12	
Размери				800x530x360	1600x595x680	2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)				39	94	109	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
Ел. Нагревател				Мощност	Мощност	Мощност	
Работна външна температура				°C	°C	°C	
Обхват на желаната температура				0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	
				10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	
				20 ~ 70	20 ~ 70	20 ~ 70	
				5 ~ 25	-	5 ~ 25	
				-	40 ~ 65	40 ~ 65	
				-	60 ~ 70	60 ~ 70	
Защита от легионела				°C	°C	°C	
Ниво на шум (PWL)				41	41	41	
Кондензна вана				✓	✓	✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM100VYAA) с ДДС				16,889.00 лв. / 8,635.21 €	22,029.00 лв. / 11,263.25 €	22,689.00 лв. / 11,600.70 €	
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM100VYAA) с ДДС				174.00 лв. / 88.96 €	240.00 лв. / 122.71 €	258.00 лв. / 131.91 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM100VYAA) с ДДС				17,689.00 лв. / 9,044.24 €	22,829.00 лв. / 11,672.28 €	23,489.00 лв. / 12,009.73 €	
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM100VYAA) с ДДС				183.00 лв. / 93.57 €	249.00 лв. / 127.31 €	267.00 лв. / 136.51 €	

PUZ - SWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 9.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM120V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1040x1050x480				
Тегло на продукта				kg		112/124.5				
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50						
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		10.00					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.85					
	Консумирана мощност		kW		2.06					
Отопление (A2/W35)	Мощност		kW		12.00					
	Коеф. на трансформация (COP)				3.25					
	Консумирана мощност		kW		3.69					
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		9.5					
	Коеф. на трансформация (COP)				1.84					
	Консумирана мощност		kW		5.16					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A+++					
	г/с				178 / 178					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++					
	г/с				132 / 132					
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+					
	г/wh				134					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		10.00					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.85					
	Консумирана мощност		kW		3.51					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		12.00					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.30					
	Консумирана мощност		kW		2.79					
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		58				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление		°C		-25°C ~ 24°C					
	Битова гореща вода		°C		-25°C ~ 42°C					
	Охлаждане		°C		10°C ~ 52°C					
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder		
Ел. нагревател				✓		✓		✓		
Разширителен съд				10		12		12		
Размери		В*Ш*Д		800x530x360		1600x595x680		2050x595x680		
Тегло на продукта (празен)				39		94		109		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 70		20 ~ 70		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 65		40 ~ 65	
	Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM120VAA) с ДДС				19,439.00 лв. / 9,939.00 €		24,579.00 лв. / 12,567.04 €		25,239.00 лв. / 12,904.50 €		
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM120VAA) с ДДС				181.00 лв. / 92.54 €		247.00 лв. / 126.29 €		265.00 лв. / 135.49 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM120YAA) с ДДС				20,339.00 лв. / 10,399.17 €		25,479.00 лв. / 13,027.21 €		26,139.00 лв. / 13,364.66 €		
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM120YAA) с ДДС				196.00 лв. / 100.21 €		262.00 лв. / 133.96 €		280.00 лв. / 143.16 €		

PUZ - SWM140V/YAA

R32

ecodan®
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E



ERST30F-VM2EE

Дистанционно
управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 10.8 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM140V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm		1040x1050x480			
Тегло на продукта				kg		113.5/124.5			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		12.00				
	Коеф. на трансформация (COP)				4.75				
	Консумирана мощност		kW		2.53				
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		14.00				
	Коеф. на трансформация (COP)				3.24				
	Консумирана мощност		kW		4.32				
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		10.8				
	Коеф. на трансформация (COP)				1.92				
	Консумирана мощност		kW		5.63				
Средна температура на изходяща вода 35°С		Клас (A+++—D)				A+++			
		ηs				177 / 177			
Средна температура на изходяща вода 55°С		Клас (A+++—D)				A++			
		ηs				135 / 135			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °С)		Клас (A+—F)				A+			
		ηwh				123			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		12.50				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				2.60				
	Консумирана мощност		kW		4.80				
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		14.00				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				3.62				
	Консумирана мощност		kW		3.87				
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		58			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-25°С – 24°С			
		Битова гореща вода		°C		-25°С – 42°С			
		Охлаждане		°C		10°С – 52°С			
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		ERST30F-VM2EE	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓		✓	
Разширителен съд				L		10		12	
Размери		В*Ш*Д		mm		800x530x360		1600x595x680	
Тегло на продукта (празен)				kg		39		94	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
				Мощност		kW		2	
Работна външна температура				°C		0 – 35		0 – 35	
Обхват на желаната температура				Отопление		°C		10 – 30	
						°C		20 – 70	
				Темп. - вода		°C		20 – 70	
				Охлаждане		°C		-	
						°C		5 – 25	
				Темп. - вода		°C		-	
				Битова гореща вода		°C		40 – 65	
						°C		60 – 70	
				Защита от легионела		°C		60 – 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM140VAA) с ДДС				19,539.00 лв. / 9,990.13 €		24,679.00 лв. / 12,618.17 €		25,339.00 лв. / 12,955.62 €	
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM140VAA) с ДДС				183.00 лв. / 93.57 €		249.00 лв. / 127.31 €		267.00 лв. / 136.51 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM140YAA) с ДДС				20,459.00 лв. / 10,460.52 €		25,599.00 лв. / 13,088.56 €		26,259.00 лв. / 13,426.01 €	
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM140YAA) с ДДС				196.00 лв. / 100.21 €		262.00 лв. / 133.96 €		280.00 лв. / 143.16 €	

SUZ-SWM40VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM40VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност за SUZ-SWM40VA - 4.3 kW**

Външно тяло				SUZ-SWM40VA								
Размери		В*Ш*Д		mm	714 x 800 x 285							
Тегло на продукта				kg	39							
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 / 1-ph / 50							
Отопление A7W35	Мощност		kW	3.0								
	Коеф. на трансформация (COP)			5.11								
	Консумирана мощност		kW	0.59								
Отопление A2W35	Мощност		kW	4.0								
	Коеф. на трансформация (COP)			3.90								
	Консумирана мощност		kW	1.03								
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)		A+++								
		г/с		200								
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)		A++								
		г/с		135								
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)		A+								
		л/млн		147								
Охлаждане A35W7	Мощност		kW	4.5								
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.31								
	Консумирана мощност		kW	1.36								
Охлаждане A35W18	Мощност		kW	5.6								
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.71								
	Консумирана мощност		kW	1.19								
Ниво на шум (PWL)		Отопление / Охлаждане		dB (A)	57							
		Отопление		°C	-25°C~24°C							
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Битова гореща вода		°C	-25°C~35°C							
		Охлаждане		°C	10°C~46°C							
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		ERST30D-VM2ED		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		✓		
Разширителен съд				L		10		✓				
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		2050x595x680	
Тегло на продукта (празен)				kg	38		44		100		115	
Захранване (V/Фаза/Hz)							230 V/1 N/50 Hz					
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
			Мощност	kW		2		2		2		
Бойлер			Обем (нетен)	L		-		200		300		
			Материал	-		-		Нерждаема стомана		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C		10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C		-		-		-		-	
		Темп. - вода	°C		5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60		40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C		-		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	41		41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				11,229.00 лв. / 5,741.30 €		11,589.00 лв. / 5,925.36 €		16,609.00 лв. / 8,492.05€		17,139.00 лв. / 8,763.03€		
Еко такса с ДДС				93.00 лв. / 47.55 €		100.00 лв. / 51.13 €		172.00 лв. / 87.94 €		191.00 лв. / 97.66 €		

SUZ-SWM60VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM60VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност за SUZ-SWM60VA - 5.7kW**

Външно тяло				SUZ-SWM60VA									
Размери		В*Ш*Д		mm	714 x 800 x 285								
Тегло на продукта				kg	40								
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 / 1-ph / 50								
Отопление A7W35	Мощност		kW	5.0									
	Коеф. на трансформация (COP)			4.85									
	Консумирана мощност		kW	1.03									
Отопление A2W35	Мощност		kW	6.0									
	Коеф. на трансформация (COP)			3.62									
	Консумирана мощност		kW	1.66									
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++									
	г/с			189									
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++									
	г/с			136									
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+									
	г/wh			142									
Охлаждане A35W7	Мощност		kW	5.0									
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.18									
	Консумирана мощност		kW	1.57									
Охлаждане A35W18	Мощност		kW	6.0									
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.65									
	Консумирана мощност		kW	1.29									
Ниво на шум (PWL)	Отопление/ Охлаждане		dB (A)	60									
	Отопление		°C	-25°C~24°C									
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-25°C~35°C									
	Охлаждане		°C	10°C~46°C									
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		ERST30D-VM2ED			
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление			
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		Cylinder unit			
Ел. нагревател				-		✓		✓		✓			
Разширителен съд				-		10		✓					
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		2050x595x680		
Тегло на продукта (празен)				kg	38		44		100		115		
Захранване (V/Фаза/Hz)							230 V/1 N/50 Hz						
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)			-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW	-		2		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L	-		-		200		300		
		Материал			-		-		Нерждаема стомана		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C	0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C	-		-		-		-		
		Темп. - вода		°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода				°C	-		-		40 ~ 60		40 ~ 60	
	Защита от легионела				°C	-		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	41		41		41		41		
Кондензна вана						✓		✓		✓		✓	
Цена на комплект с ДДС				12,379.00 лв. / 6,329.28 €		12,739.00 лв. / 6,513.35 €		17,759.00 лв. / 9,080.03 €		18,289.00 лв. / 9,351.02 €			
Еко такса с ДДС				111.00 лв. / 56.75 €		118.00 лв. / 60.33 €		190.00 лв. / 97.15 €		209.00 лв. / 106.86 €			

SUZ-SWM80VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM80VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Дистанционно управление



*опция




**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност за SUZ-SWM80VA - 6.0kW**

Външно тяло				SUZ-SWM80VA			
Размери	В*Ш*Д	mm		880x840x330			
Тегло на продукта		kg		53			
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 / 1-ph / 50			
Отопление A7W35	Мощност	kW		6.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.10			
	Консумирана мощност	kW		1.18			
Отопление A2W35	Мощност	kW		7.5			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.50			
	Консумирана мощност	kW		2.14			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)			A+			
Охлаждане A35W7	Мощност	kW		6.7			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.20			
	Консумирана мощност	kW		2.09			
Охлаждане A35W18	Мощност	kW		6.7			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.06			
	Консумирана мощност	kW		1.32			
Ниво на шум (PWL)	Отопление / Охлаждане	dB (A)		60			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-25°C~24°C			
	Битова гореща вода	°C		-25°C~35°C			
	Охлаждане	°C		10°C~46°C			

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓	✓
Разширителен съд		L		-	10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	2050x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	115
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	-	2	2	2
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200	300
		Материал		-	-	Неръждаема стомана	Неръждаема стомана
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	-	-	60 ~ 70	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓	✓
Цена на комплект с ДДС				14,029.00 лв. / 7,172.91 €	14,389.00 лв. / 7,356.98 €	19,409.00 лв. / 9,923.66 €	19,939.00 лв. / 10,194.65 €
Еко такса с ДДС				110.00 лв. / 56.24 €	117.00 лв. / 59.82 €	189.00 лв. / 96.63 €	209.00 лв. / 106.86 €

№	МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	Цена с ДДС
1	PAC-IF071B-E	FTC6 - модул за управление (въздух-вода главен) в комплект с дистанционно управление PAR-W33	3,300.00 лв. / 1,687.26 €
2	PAC-IF081B-E	FTC7 - хидравличен интерфейс проектиран за лесно управление на термopомпа и външен топлообменник.	3,800.00 лв. / 1,942.91 €
3	PAC-TH011-E	термистор за температурни зони (буферен съд / конвектори / подово отопление / радиатори), подаваща-връщаща	135.00 лв. / 69.02 €
4	PAC-TH011TK2-E	термистор за бойлер за БГВ	75.00 лв. / 38.35 €
5	PAC-TH012HT-E	термистор за допълнителен източник на топлина (газов, ел., тв. гориво котел), подаваща-връщаща	155.00 лв. / 79.25 €
6	MAC-587IF-E	WiFi адаптор	189.00 лв. / 96.63 €
7	Procon MINI (A1M)	Mod bus конвертор	530.00 лв. / 270.98 €

Две температурни зони



Интелигентна система за управление на втори енергиен източник

