


MULTI SPLIT

СЕРИЯ



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Стенни тела

R32



MSZ-LN (25-50)

R32



MSZ-EF

R410A



MSZ-FH

R32



MSZ-AP (60-71)

R32



MSZ-AY

Подови тела

R32



SFZ-M

R32



MFZ-KT

Касетъчен тип тела

R32



SLZ

R32



MLZ-KP

R32



PLA

Открит таванен тип

R32



PCA

Канален тип

R32



SEZ

R32



PEAD

ВЪНШНИ ТЕЛА

2 - портово

до 2 вътрешни тела

R32



MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF

3 - портово

до 3 вътрешни тела

R32



MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF

4 - портово

до 4 вътрешни тела

R32



MXZ-4F72VF
MXZ-4F80VF
MXZ-4F83VF2

5 - портово

до 5 вътрешни тела

R32



MXZ-5F102VF

6 - портово

до 6 вътрешни тела

R32



MXZ-6F120VF

ХИПЕР ОТОПЛЕНИЕ

PXZ

ЗА ВЪТРЕШНО ТЯЛО MSZ-HR

2 - портово

до 2 вътрешни тела

R32



MXZ-2F53VHFZ

4 - портово

до 4 вътрешни тела

R32



MXZ-4F83VHFZ

4 - портово

до 4 вътрешни тела

R32



PXZ-4F75VG

5 - портово

до 5 вътрешни тела

R32



PXZ-5F85VG

2 - портово

до 2 вътрешни тела

R32



MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF

3 - портово


до 3 вътрешни тела

R32



MXZ-3HA50VF

MXZ (МУЛТИСПЛИТ) РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА



MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 2 вътрешни тела		До 3 вътрешни тела		До 4 вътрешни тела			
Вътрешно тяло				Моля, вижте ^(*)							
Външно тяло				MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF	MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF	MXZ-4F83VF	
Хладилен агент				R32 ^(*)							
Захранване	Източник			Външно ел. захранване							
	Външно (V / Фаза / Hz)			220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz							
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.98	1.40	1.32	1.84	1.85	2.25	1.97	
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			4.29	3.79	4.10	3.70	3.89	3.56	4.21	
	Проектна мощност		kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3	
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)			169	216	222	301	311	368	342	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			8.7	8.6	8.5	7.9	8.1	7.6	8.5	
	Енергиен клас ^(*) (A+++—D)			A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	4.5	6.4	7.0	8.6	8.6	8.8	9.3	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.88	1.56	1.40	1.91	1.87	2.00	2.00	
	Коефициент на трансформация (COP)			5.11	4.10	5.00	4.50	4.60	4.40	4.65	
	Проектна мощност		kW	3.5	3.5	5.2	6.8	7.0	7.0	7.0	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.7	2.7	4.2	5.7	5.6	5.6	5.8	
		при бивалентна температура	kW	2.9	2.9	4.7	6.4	6.2	6.2	6.2	
		при минимална температура	kW	2.3	2.3	3.2	4.6	4.8	4.8	4.9	
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)			1065	1065	1583	2321	2389	2389	2087	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.6	4.6	4.6	4.1	4.1	4.1	4.7	
	Енергиен клас ^(*) (A+++—D)			A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	
Работен ток (макс.)			A	12.2	12.2	18.0	18.0	18.0	21.4		
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm	550 - 800 (+69) - 285 (+59.5)			710 - 840 (+30) - 330 (+66)			796 - 950 - 330	
	Тегло		kg	37	37	58	58	59	62		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	28.4	32.7	31	35.4	35.4	40.3	57	
		Отопление	m³/min	33.5	34.7	31	39.6	42.7	44.1	62	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	44	46	46	48	48	50	49	
		Отопление	dB(A)	50	51	50	53	54	55	51	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	61	60	63	63	65	61	
		Работен ток	Охлаждане	A	4.9 - 4.7 - 4.5	6.5 - 6.2 - 6.0	6.0 - 5.7 - 5.5	8.4 - 8.0 - 7.7	8.5 - 8.1 - 7.8	10.3 - 9.9 - 9.5	9.1 - 8.7 - 8.3
		Отопление	A	4.4 - 4.3 - 4.1	7.5 - 7.1 - 6.8	6.4 - 6.1 - 5.9	8.8 - 8.4 - 8.0	8.6 - 8.2 - 7.9	9.2 - 8.8 - 8.4	9.2 - 8.8 - 8.4	
	Размер на прекъсвача		A	15	15	25	25	25	25	25	
	Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35 × 2 / 9.52 × 2		6.35 × 3 / 9.52 × 3	6.35 × 3 / 9.52 × 3	6.35 × 4 / 12.7 × 1 + 9.52 × 3		
		Обща дължина на тръбопровода (макс.)			m	30	30	50	60	60	70
		Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)			m	20	20	25	25	25	25
Макс. височина			m	15(15)* ³	15(15)* ³	15(15)* ³	15(15)* ³	15(15)* ³	15		
Зареди с хладилен агент до			m	30	30	50	60	60	70		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане	-10 ~ +46							
			Отопление	-15 ~ +24							
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				1,799.00 €	2,249.00 €	2,249.00 €	2,599.00 €	3,349.00 €	3,749.00 €	3,849.00 €	

Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 5 външ. тела		До 6 външ. тела	
Вътрешно тяло				Моля, вижте ^(*)			
Външно тяло				MXZ-5F102VF		MXZ-6F120VF	
Хладилен агент				R32 ^(*)			
Захранване	Източник			Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)			220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz			
Охлаждане	Мощност		Номинална	kW	10.2	12.0	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	2.8	3.60	
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			3.64	-		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			8.21	6.86		
	Енергиен клас ^(*) (A+++—D)			A++	A++		
Отопление	Мощност		Номинална	kW	10.5	14.0	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	2.28	3.31	
	Коефициент на трансформация (COP)			4.6	-		
	Проектна мощност			kW	7.4	8.1	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.7	4.06		
(Средни стойности за сезона)	Енергиен клас ^(*) (A+++—D)			A++	A+		
	Работен ток (макс.)			A	21.4	29.8	
	Размери		В"Ш"Д	mm	796x950x330	1048x950x330	
	Тегло			kg	62	87	
	Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	63	63	
Външно тяло			Отопление	m³/min	75	77	
	Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	52	55	
			Отопление	dB(A)	56	57	
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	65	69	
	Диаметър		Течност / Газ	mm	6.35x5 / 12.7x1 + 9.52x4	6.35x6 / 12.7x1 + 9.52x5	
Външен тръбопровод	Обща дължина на тръбопровода (макс.)		m	80	80		
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)		m	25	25		
	Макс. височина		m	15	15		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
			Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				4,799.00 €		6,199.00 €	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*)1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*)2 Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*)3 Ако външното тяло е инсталирано по-високо от вътрешното тяло, максималната височина се ограничава до 15м.

(*)4 Стойностите на EER/COP, EEL rank, SEER/SCOP и енергийната ефективност са измерени при свързване със следните вътрешни тела:

MXZ-2F42VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG
MXZ-2F53VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN35VG
MXZ-3F54VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG
MXZ-3F68VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG + MSZ-LN25VG
MXZ-4F72VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG
MXZ-4F80VF3 → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-5F102VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-6F120VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



HYPER HEATING



Тип				Инверторна Термопомпа	
Вътрешно тяло				Моля вижте **	
Външно тяло				MXZ-2F53VFHZ	MXZ-4F83VFHZ
Хладилен агент				R32**6	
Източник				Външно ел. захранване	
Външно (V/Фаза /Hz)				220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50	
Охлажда- не	Мощност	Номинална	kW	5.3	8.3
		Мин. - Макс.	kW	1.1 - 6.0	3.5 - 9.2
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.29	1.90
	Проектна мощност		kW	5.3	8.3
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	274	398
	SEER**4,7			6.8	7.3
Отопле- ние		Енергиен клас*4 (A+++—D)		A++	A++
	Мощност	Номинална (7°C)	kW	6.4	9.0
		Номинална (-7°C)	kW	6.4	9.0
		Номинална (-15°C)	kW	6.4	9.0
		Мин. - Макс.	kW	1.0 - 7.0	3.5 - 11.6
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.36	1.70
	Проектна мощност		kW	6.4	10.1
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	6.9	10.6
		при бивалентна температура	kW	7.4	11.5
		при минимална температура	kW	4.1	5.7
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	2172	3286
	SCOP*7			4.1	4.3
		Енергиен клас*4 (A+++—D)		A*	A*
	Макс. работен ток (Вътрешно и външно тяло)	A		15.6	28.0
Външно тяло	Размери	H x W x D	mm	796 x 950 x 330	1048 x 950 x 330
	Тегло		kg	61	86
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	43	63
		Отопление	m³/min	41	77
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	55
		Отопление	dB(A)	47	57
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	55	66
	Размер на прекъсвача	A		16	30
Външен тръбо- провод	Диаметър	Течност / газ	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 4 / 12.7 x 1+9.52 x 3
	Обща дължина на тръбопровода	m		30	70
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)	m		20	25
	Макс. височина	m		15	15
	Зареден с хладилен агент до	m		30	70
Гарантиран работен диапазон [Външно тяло]	Охлаждане	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Отопление	°C		-25 ~ +24	-25 ~ +24
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				3,299.00 €	5,449.00 €

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

**2 Консумация на енергия въз основа на стандартни резултати от изпитванията. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

**3 Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, макс. височина се намалява до 10м.

**4 Стойностите на EER/COOP, EEL, SEER/SCOP и класът на енергийна ефективност се измерват, когато са свързани към вътрешните тела, изброени по-долу.

MXZ-2F53VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2

MXZ-4F83VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

**6 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. При изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP. Този уред съдържа хладилен флуид с GWP, равен на 550. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен флуид изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-високо от 1 кг CO2, за период от 100 години. Никога не се опитвайте да нарушавате кръга на хладилния агент или сами да разглобявате продукта, а винаги пийтайте професионалист GWP на R32 е 675 в четвъртия доклад за оценка на IPCC.

**7 SEER и SCOP се основават на 2009/125/EO. Директива за продуктите, свързани с енергията, и Регламент (ЕС) №206/2012.

MXZ-НА СЕРИЯ



Мултисплит системи само за вътрешни тела MSZ-HR
Външни тела:



MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF



MXZ-3HA50VF

Стилен дизайн с плосък преден панел

Вътрешно тяло със стилен дизайн.
Семплият външен вид се вписва хармонично в интериора на помещението.



MSZ-HR

Wi-Fi интерфейс (опционален)

За този модел е наличен опционален Wi-Fi адаптер - MAC-587IF, който позволява контрол и наблюдение с помощта на смартфон, таблет или компютър чрез приложението MELCloud.



MAC-587IF


Лесно създаване на различни комбинации

Широка гама от комбинации, възможни само при използване на мултисплит външни тела


Две спални




Три спални



Всекидневна и спалня



Просторна всекидневна



MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



Тип				Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло				Моля вижте * ³			
Външно тяло				MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF	
Хладилен агент				R32			
Източник				Външно ел. захранване			
Външно (V/Фаза /Hz)				220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50			
Охлажда- не	Мощност	Номинална	kW	4.0	5.0	5.0	
		Мин. - Макс.	kW	1.1 - 4.3	1.1 - 5.4	2.9 - 6.5	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	1.05	1.26	
	Проектна мощност		kW	4.0	5.0	5.0	
	Годишна консумация на електроенергия* ²		kWh/a	172	225	241	
	SEER* ¹			8.12	7.78	7.26	
Енергиен клас* ³ (A+++—D)				A++	A++	A++	
Отопле- ние	Мощност	Номинална	kW	4.3	6.0	6.0	
		Мин. - Макс.	kW	1.0 - 4.7	1.0 - 6.4	2.6 - 7.5	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.91	1.54	1.30
	Проектна мощност		kW	3.2	3.2	4.0	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.4	2.4	3.0	
		при бивалентна температура	kW	2.9	2.9	3.6	
		при минимална температура	kW	2.1	2.1	2.6	
	Годишна консумация на електроенергия* ²		kWh/a	1043	1043	1394	
	SCOP* ³			4.30	4.30	4.02	
	Енергиен клас* ³ (A+++—D)				A+	A+	A+
Макс. работен ток (Вътрешно и външно тяло)			A	12.2	12.2	18.0	
Външно тяло	Размери	H x W x D	mm	550 x 800 (+69) x 285 (+59.5)		710 x 840 x 330 (+66)	
	Тегло		kg	37	37	57	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m ³ /min	28.4	32.7	31.0	
		Отопление	m ³ /min	33.5	34.7	29.1	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	44	47	46	
		Отопление	dB(A)	50	51	50	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	64	61	
		Размер на прекъсвача		A	15	15	25
	Външен тръбо- провод	Диаметър	Течност / газ	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 3 / 9.52 x 3
Обща дължина на тръбопровода		m	30	30	50		
Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)		m	20	20	25		
Макс. височина		m	15 (10)* ²	15 (10)* ²	15 (10)* ²		
Зареден с хладилен агент до		m	30	30	40		
Гарантиран работен диапазон [Външно тяло]		Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24		
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				1,449.00 €	1,799.00 €	1,999.00 €	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

*1 Консумация на енергия въз основа на стандартни резултати от изпитванията. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

*2 Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, макс. височина се намалява до 10м.

*3 Стойностите SEER/SCOP и класът на енергийна ефективност са измерени при свързване към вътрешните тела, изброени по-долу:

MXZ-2HA40VF – MSZ-HR25VF + MSZ-HR25VF

MXZ-2HA50VF – MSZ-HR25VF + MSZ-HR25VF

MXZ-3HA50VF – MSZ-HR25VF + MSZ-HR25VF + MSZ-HR25VF

*4 Тази стойност на GWP е базирана на Регламент (ЕС) № 517/2014 от четвъртото издание на IPCC.

PUMY СЕРИЯ
INVERTER MULTI



PUMY-P112/125/140VKM
PUMY-P112/125/140/200YKM

Модел			PUMY-P112VKM	PUMY-P125VKM	PUMY-P140VKM	PUMY-P112YKM	PUMY-P125YKM	PUMY-P140YKM	PUMY-P200YKM	PUMY-P250YBM	PUMY-P300YBM			
Източник на захранване			Еднофазно 220 - 230 - 240V 50Hz						Трифазно 380 - 400 - 415V 50Hz					
Охладителна мощност ⁽¹⁾ (номинална)			kW	12.5	14.0	15.5	12.5	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5		
	Консумирана мощност		kW	4.34	5.00	5.17	4.34	5.00	5.17	7.18	8.21	11.96		
	Консумиран ток		A	20.03-19.16-18.36, 20.03-19.16	23.08-22.08-21.16, 23.08-22.08	23.86-22.83-21.87, 23.86-22.83	7.76 - 7.37 - 7.11, 7.76	8.45-8.02-7.73, 8.45	8.27-7.86-7.58, 8.27	11.73-11.15-10.75	13.41 - 12.74 - 12.28	19.54 - 18.56 - 17.89		
	Коэф. на ен.ефект. (EER)		kW/kW	2.88	2.80	3.00	2.88	2.80	3.00	3.12	3.41	2.80		
Температурен диапазон на охлаждане	Външна температура		W.B.	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C	15,0 - 24,0°C		
	Външна температура ⁽²⁾		D.B.	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C	-5,0 - 52°C		
Отоплителна мощност ⁽²⁾ (номинална)			kW	14,0	16,0	18,0	14,0	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5		
	Консумирана мощност		kW	3,49	4,06	4,63	3,49	4,06	4,63	5,85	7,41	9,69		
	Консумиран ток		A	16.11-15.41-14.77, 16.11-15.41	18.74-17.93-17.18, 18.74-17.93	21.37-20.44-19.59, 21.37-20.44	6.24 - 5.93 - 5.72, 6.24	6.86 - 6.52 - 6.28, 6.86	7.41 - 7.04 - 6.79, 7.41	9.56 - 9.08 - 8.76	12.92 - 12.28 - 11.83	15.83 - 15.04 - 14.50		
	Коэф. на трансф.(COP)		kW/kW	4.01	3.94	3.89	4.01	3.94	3.89	4.27	3.98	3.87		
Температурен диапазон на отопление	Външна темп.		D.B.	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C	15,0 - 27,0°C		
	Външна темп.		W.B.	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C	-20,0 - 15,0°C		
Връзка на вътрешните тела	Тотална мощност		50 до 130% от мощността на външното тяло											
	Модел/ Брой		City Multi	10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 250 / 30			
			Разпределителна кутия ⁽³⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 50 / 12			
	Микс Система	Разпределителна кутия 1 тяло	City Multi	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 200 / 5	10 - 250 / 25	10 - 250 / 25		
Разпределителна кутия			15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 50 / 5	15 - 50 / 5			
City Multi			10 - 140 / 3 или 2 ⁽⁴⁾	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3 или 2 ⁽⁴⁾	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 200 / 3	10 - 250 / 23	10 - 250 / 23		
Разпределителна кутия 2 тела			15 - 100 / 7 или 8 ⁽⁴⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 7 или 8 ⁽⁴⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 50 / 10	15 - 50 / 10		
Ниво на налягане на звука (измерено в звукоизолирано помещение)			dB <A>	49 / 51	50 / 52	51 / 53	49 / 51	50 / 52	51 / 53	57 / 61	55 / 61	57 / 62		
Диаметър на тръбопровода	Течен	mm	9.52 (Конус)						9.52 ⁽⁶⁾ (Конус)		9.52 (3/8) ⁵	12.7 (1/2)		
	Газов	mm	15.88 (Конус)						19.05 (Конус)		22.4 (7/8)	25.4 (1)		
Вентилатор	Тип / Количество		Осов вентилатор x 2											
	Скорост на въздушния поток		m ³ /min	110						139 / 141		165 / 183	165 / 183	
			L/s	1,883						2,317 / 2,350		2750 / 3050	2750 / 3050	
			cfm	3,884						4,909 / 4,979		5826 / 6462	5826 / 6462	
Компресор	Консумирана мощност		kW	0,074 + 0,074						0,20 + 0,20		0,375 x 2		
	Тип / Количество		Scroll компресор x 1										Scroll херметически компресор x 1	
	Тип		Инвертор											
	Консумирана мощност		kW	2.9	3.5	3.9	2.9	3.5	3.9	5.3	8.87	10.15		
Външни размери (В*Ш*Д)			mm	1,338x1,050x330 (+40)						1,662x1,050x460 (+45)				
Тегло			kg	125	123		125		141		192			
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				6,099.00 €	6,449.00 €	7,649.00 €	6,099.00 €	6,849.00 €	7,949.00 €	8,599.00 €	10,899.00 €	13,199.00 €		

(*)⁽¹⁾,(*)⁽²⁾ Номинални условия

	Вътрешно	Външно	Дължина тръбопровод	Денivelация
Охлаждане	27°C DB / 19°C WB	35°C	7.5m	0m
Отопление	20°C DB	7°C DB / 6°C WB	7.5m	0m

(*)⁽³⁾ 10 до 52°C D.B.: При свързване на PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM и PFFY-P20/25/32VLE(R/M), PFFY-P-VMA, M, S и P серия - външни тела.

(*)⁽⁴⁾ При свързване на 7 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 3; при свързване на 8 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 2; при свързване на 9 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 2; (*)⁽⁵⁾ Когато се използва разпределителна кутия, се налага свързването на поне 2 вътрешни тела.

(*)⁽⁶⁾ Диаметърът на течния тръбопровод е 12.7 мм, при дължина на тръбопровода над 60м.

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Тип			Разпределителна кутия	
Име на модел			PAC-MK54BC	PAC-MK34BC
Възможен брой вътрешни тела за свързване			макс. 5	макс. 3
Захранване			Външно ел. захранване, Разпределителна кутия / Отделно външно ел. захранване	
Източник			Еднофазно, 220/230/240V, 50Hz, Еднофазно, 220V, 60Hz	
Външно (V / Фаза / Hz)				
Консумирана мощност			kW	0,003
Работен ток			A	0.05
Размери			В*Ш*Д	mm
Тегло			kg	170 - 450 - 280
Тръбопро- вод (диаметър)	Разпределител [Вътрешна страна]	Течност	mm	7.4
		Газ	mm	6,35 × 5
	Основен [Външна страна]	Течност	mm	9,52 × 4, 12,7 × 1
		Газ	mm	9,52
	Метод на свързване		15,88	
	Конусна връзка			
Окабелява- не			3 жила + Земя	
до Вътрешно тяло			Екраниран двужилан кабел от външно тяло до разпределител	
до Външно тяло				
Препоръчителна цена с ДДС			959.00 €	799.00 €



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

PUMY-SM СЕРИЯ
INVERTER MULTI



R32

PUMY-SM112/125/140V/KM
PUMY-SM112/125/140Y/KM

Модел		PUMY-SM112V/KM	PUMY-SM125V/KM	PUMY-SM140V/KM	PUMY-SM112Y/KM	PUMY-SM125Y/KM	PUMY-SM140Y/KM
Източник на захранване		Еднофазно 220-230-240V 50Hz, 220V 60Hz			Трифазно 380-400-415V 50Hz, 380V 60Hz		
Охладителна мощност (номинална)	kW	12.5	14.0	15.5	12.5	14.0	15.5
	Консумирана мощност kW	3.32	4.19	4.81	3.32	4.19	4.81
	Консумиран ток A	15.40 - 14.73 - 14.12 / 15.40	19.43 - 18.59 - 17.81 / 19.43	22.45 - 21.47 - 20.58 / 22.45	5.31 - 5.04 - 4.86 / 5.31	6.70 - 6.37 - 6.14 / 6.70	7.74 - 7.35 - 7.09 / 7.74
	EER kW / kW	3.76	3.34	3.22	3.76	3.34	3.22
Температурен диапазон на охлаждане	Вътрешна температура W.B.	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C (59~75°F)	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C
	Външна температура D.B.	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C (23~126°F)	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C
Отоплителна мощност (нормална)	kW	14.0	16.0	17.5	14.0	16.0	17.5
	Консумирана мощност kW	3.33	3.74	4.16	3.33	3.74	4.16
	Консумиран ток A	15.45 - 14.77 - 14.16 / 15.45	17.30 - 16.55 - 15.86 / 17.30	19.25 - 18.41 - 17.64 / 19.25	5.33 - 5.06 - 4.88 / 5.33	5.97 - 5.67 - 5.46 / 5.97	6.64 - 6.31 - 6.08 / 6.64
	COP kW / kW	4.20	4.28	4.21	4.20	4.28	4.21
Температурен диапазон отопление	Вътрешна температура D.B.	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C (59~81°F)	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C
	Външна температура W.B.	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C (-4~59°F)	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C
Връзка на вътрешни тела		50~130 % от мощността на външното тяло					
Модел / Брой	City Multi	10-140/12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12
	Разпределителна кутия	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
	City Multi	10 - 140 / 3 or 5*4	10 - 140 / 3 or 5*4	10 - 140 / 3 or 5*4	10 - 140 / 3 or 5*4	10 - 140 / 3 or 5*4	10 - 140 / 3 or 5*4
	Разпределителна кутия 1 тяло	15 - 100 / 4 or 6*5	15 - 100 / 4 or 6*5	15 - 100 / 4 or 6*5	15 - 100 / 4 or 6*5	15 - 100 / 4 or 6*5	15 - 100 / 4 or 6*5
City Multi	Разпределителна кутия 2 тяла	10 - 140 / 2 or 3*6	10 - 140 / 2 or 3*6	10 - 140 / 2 or 3*6	10 - 140 / 2 or 3*6	10 - 140 / 2 or 3*6	10 - 140 / 2 or 3*6
	Разпределителна кутия	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
Ниво на налягане на звука (измерено в звукоизолирано помещение)		dB <A>	52/54	53/56	54/56	53/56	54/56
Ниво на звукова мощност (Отопление / Охлаждане)		dB <A>	72/74	74/76	74/76	74/76	74/76
Диаметър на тръбопровода	Течен mm (in.)	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Газов mm (in.)	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Вентилатор	Тип / Количество	Осев вентилатор × 1					
	Скорост на въздушния поток m³/min	77	83	83	77	83	83
	L/s	1,283	1,383	1,383	1,283	1,383	1,383
	cfm	2,719	2,931	2,931	2,719	2,931	2,931
	Мощност на двигателя kW	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1
	Външно статично налягане	0Pa / 30Pa*7	0Pa / 30Pa*7	0Pa / 30Pa*7	0Pa / 30Pa*7	0Pa / 30Pa*7	0Pa / 30Pa*7
Компресор	Тип / Количество	Двоен ротационен херметичен компресор × 1					
	Тип	Инвертор					
	Консумирана мощност kW	2.3	2.6	3.0	2.3	2.6	3.0
Външни размери В*Ш*Д		mm	981 × 1,050 × 330 (+40)				
		in.	38-5/8 × 41-3/8 × 13 (+1-37/64)				
Тегло		kg (lbs)	95 (209)*8				
Предварит. зареден	Тегло kg	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Количество CO ₂ еквивалент t	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
Макс. система	Тегло kg	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Количество CO ₂ еквивалент t	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС		5,899.00 €	6,249.00 €	7,399.00 €	5,899.00 €	6,649.00 €	7,699.00 €

*1 15-23 °C при използване на разпределителна кутия (серии M/S/P)

*2 10-52 °C: в случай на свързване на вътрешни тела PKFY-MSV/KM, PKFY-MSV/LM, както и вътрешни тела от сериите M, S и P при използване на разпределителна кутия.

*3 -15 до 52 °C: при използване на опционален въздушен защитен водач [PAC-SH95AG-E]. Това условие обаче не се отнася за вътрешното тяло, посочено в 1.

*4 При свързване на разпределителна кутия PAC-MMK60BC броят на вътрешни тела City Multi е до 3; при свързване на разпределителна кутия PAC-MMK40BC(B) броят на вътрешни тела City Multi е до 5.

*5 При свързване на разпределителна кутия PAC-MMK40BC(B) броят на вътрешните тела, които могат да бъдат свързани е 4; при свързване на разпределителна кутия PAC-MMK60BC броят на вътрешните тела е 6.

*6 При свързване на разклонителни кутии PAC-MMK40BC(B) и PAC-MMK60BC броят на свързваемите вътрешни тела City Multi е 2; при свързване на разклонителни кутии PAC-MMK40BC(B) и PAC-MMK60BC броят на свързваемите вътрешни тела City Multi е 3; свързването на две разклонителни кутии PAC-MMK60BC и PAC-MMK60BC не е допустимо.

*7 Фабрична настройка - 0 Pa

*8 96 (212), за PUMY-SM112/125/140V/KM-BS

*9 98 (216), за PUMY-SM112/125/140Y/KM-BS

■ Разпределителна кутия

	PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Име на модела	PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Брой вътр. тела за свързв.	4 ports	6 ports
Хладилен агент	R32	R32
Консумирана мощност (kW)	0.003	0.006
Работен ток (A)	0.15	0.30
Размер (mm)	В	170
	Ш	450
	Д	372
Инсталация	Горно окачен	✓
	Подово стоящ	✓
	Вертикален	✓
Съединяване	Не е необход. дренаж	✓
	Конусна връзка	✓
	Слояване	✓
Препоръчителна цена с ДДС		1,199.00 € 2,049.00 €

■ S&A kit • Дистанционно управление

	Модел	Вид	Предимства	Препоръчителна цена с ДДС
S&A kit	PAC-SK60SA-E	• Разпределителна кутия	• Свързано чрез разпределителна кутия • Сензор и аларма, интегрирани в устройството • Разполага с 3 типа LED индикатори (работа, детекция, грешка) • Откриване на теч на хладилен агент - активиране на аларма и червен мигащ LED индикатор • Алармата се деактивира единствено от помещението с установен теч на хладилен агент	195.00 €
	PAR-41MAAB	• Безплатен план	• Свързано с вътрешното тяло • Вградена аларма • Разполага с дисплей • При теч на хладилен агент дистанционното управление подава аларма и на дисплея се показват код за грешка и адресът на вътрешното тяло • Алармата може да бъде спряна чрез дистанционното управление в помещението, в което е възникнал теч на хладилен агент, както и от надзорното (контролно) помещение	245.00 €

* Възможна употреба като кабелно дистанционно управление в Branch Box система; изисква се отделно свързване на S/A комплект.

PUMY-SP СЕРИЯ
INVERTER MULTI



PUMY-SP112/125/140VKM
PUMY-SP112/125/140YKM

Модел			PUMY-SP112VKM	PUMY-SP125VKM	PUMY-SP140VKM	PUMY-SP112YKM	PUMY-SP125YKM	PUMY-SP140YKM	
Източник на захранване	Еднофазно 220-230-240V 50Hz, 220V 60Hz								
Охлаждаща мощност (Номинална)	*1		kW	12.5	14.0	15.5	12.5	14.0	15.5
			kW	4.46	5.11	5.34	4.46	5.11	5.34
	Консумиран ток		A	20.69 - 19.79 - 18.97, 20.69	23.71 - 22.68 - 21.73, 23.71	24.77 - 23.70 - 22.71, 24.77	7.14 - 6.78 - 6.54, 7.14	8.18 - 7.77 - 7.49, 8.18	8.55 - 8.12 - 7.83, 8.55
	EER		kW / kW	2.80	2.74	2.90	2.80	2.74	2.90
Температурен диапазон на охлаждане	Вътрешна темп.		W.B.	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C	15.0~24.0°C
	Външна темп.		D.B.	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C	-5.0~52.0°C
Отоплителна мощност (Номинална)	*3		kW	14.0	16.0	16.5	14.0	16.0	16.5
			kW	3.66	4.31	4.36	3.66	4.31	4.36
	Консумиран ток		A	16.98 - 16.24 - 15.57, 16.98	20.00 - 19.13 - 18.33, 20.00	20.23 - 19.35 - 18.54, 20.23	5.86 - 5.57 - 5.36, 5.86	6.90 - 6.55 - 6.32, 6.90	6.98 - 6.63 - 6.39, 6.98
	COP		kW / kW	3.83	3.71	3.78	3.83	3.71	3.78
Температурен диапазон на отопление	Вътрешна темп.		D.B.	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C	15.0~27.0°C
	Външна темп.		W.B.	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C	-20.0~15.0°C
Връзка на вътрешните тела	Тотална мощност		50~130 % от мощността на външното тяло						
	Модел / Брой		City Multi* 4	10-140/12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12	10 - 140 / 12
	Микс Система	Разпределителна кутия 1 тяло	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
		Разпределителна кутия 2 тяла	City Multi	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5
		Разпределителна кутия 2 тяла	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5
		Разпределителна кутия 2 тяла	City Multi	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3
Ниво на налягане на звука (измерено в звукоизолирано помещение)	dB <A>		52/54	53/56	54/56	52/54	53/56	54/56	
Ниво на звукова мощност (измерено в звукоизолирано помещение)	dB <A>		72/74	73/76	74/76	72/74	73/76	74/76	
Диаметър на тръбопровода	Течен		mm (in.)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Газов		mm (in.)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Вентилатор	Тип / Количество		Осев вентилатор × 1						
	Скорост на въздушния поток		m³/min	77	83	83	77	83	83
			L/s	1,283	1,383	1,383	1,283	1,383	1,383
			cfm	2,719	2,931	2,931	2,719	2,931	2,931
	Мощност на двигателя		kW	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1	0.20 × 1
Компресор	Външно статично налягане		0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶	0Pa / 30Pa ⁶
	Тип / Количество		Двоен ротационен херметичен компресор × 1						
	Тип		Инвертор						
	Консумирана мощност		kW	3.9	3.9	4.2	3.9	3.8	4.1
Външни размери В*Ш*Д	mm		981 × 1,050 × 330 (+40)						
	in.		38-5/8 × 41-3/8 × 13 (+1-37/64)						
Тегло	kg (lbs)		93 (205) ⁷						
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС			5,699.00 €	5,949.00 €	7,049.00 €	5,699.00 €	6,299.00 €	7,299.00 €	

*1, *3 Номинални условия

	Вътрешна	Външна	Дължина на тръбния път	Денивелация	Външно статично налягане (външно тяло)
Охлаждане	27°C DB / 19°C WB	35°C	7.5m (24 - 9 / 16ft.)	0m (0ft)	0 Pa
Отопление	20°C DB	7°C DB / 6°C WB	7.5m (24 - 9 / 16ft.)	0m (0ft)	0 Pa

*2 10 до 52 °C; в случай на свързване на вътрешни тела PKFY-P15/P20/P25VBM, PKFY-P10/15/20/25/32VLM, PFFY-P20/P25/P32VKM, PFFY-P20/25/32VCM, PFFY-P20/P25/P32VLE(R)M, както и вътрешни тела от серия M чрез свързващ комплект, и вътрешни тела от сериите M, S и P при използване на разпределителна кутия.

*4 Възможно е свързването на 1 вътрешно тяло тип „Fresh Air“ към 1 външно тяло (система 1:1).

*5 Когато се използва разпределителна кутия, се налага свързването на поне 2 вътрешни тела.

*6 Фабрична настройка – 0 Pa

*7 94 (207), за PUMY-SP112/125/140YKM2-BS

*8 95 (209), за PUMY-SP112/125/140YKM2-BS

Тип		Разпределителна кутия	
Име на модел		PAC-MK54BC	PAC-MK34BC
Възможен брой вътрешни тела за свързване		макс. 5	макс. 3
Захранване		Външно ел. захранване, Разпределителна кутия / Отделно външно ел. захранване	
Източник		Еднофазно, 220/230/240V, 50Hz, Еднофазно, 220V, 60Hz	
Външно (V / Фаза / Hz)			
Консумирана мощност		kW	0.003
Работен ток		A	0.05
Размери		В*Ш*Д	mm
Тегло		kg	7.4
Тръбопровод (диаметър)		Разпределител	Течност
		[Вътрешна страна]	Газ
		Основен	Течност
		[Външна страна]	Газ
Метод на свързване		Конусна връзка	
Окабеляване		до Вътрешно тяло	3 жила + Земя
		до Външно тяло	3 жила + Земя
Препоръчителна цена с ДДС		959.00 €	799.00 €



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

PXZ СЕРИЯ



R32



Външно тяло

PXZ-4F75VG
PXZ-5F85VG

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Въздух - въздух

Стенен монтаж

MSZ-LN



MSZ-EF



MSZ-AP



Подов монтаж

MFZ



Едноструйна касета

MLZ



Скрит монтаж

PEAD



SEZ



Открит таванен монтаж

PCA




Въздух - вода


Ecodan Hydrobox/Cylinder



Примерна система MXZ + ecodan




Нова система PXZ



Тих режим


Тихият режим позволява на PXZ да работи изключително тихо, докато охлажда или отоплява дома ви.



Hydrobox



Cylinder



БГВ



Подово отопление



Радиатори

* Капацитетът на охлаждане и отопление може да спадне, ако тази функция е активирана.

* Когато външната температура на въздуха е ниска по време на отопление, мощността на отопление е с приоритет и уредът може да не е тих. Цялата охлаждаща мощност е с приоритет и уредът може да не е тих.

* Стойностите на шумовите нива се основават на EN12102.

* Стойностите на мощността се основават на EN14511

* За да активирате "Тих режим" е необходимо да направите промени по настройките

PXZ СЕРИЯ



Външно тяло				PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG	
Въздух - въздух	Охлаждане	Мощност	Номинална (35°C)	kW	7.2	8.3
			Мин. - Макс.	kW	3.7-8.8	3.7-9.2
		Консумирана мощност	Номинална (35°C)	kW	1.85	1.97
		EER			3.89	4.21
		Проектна мощност		kW	7.2	8.3
		Годишна консумация на електроенергия *1		kWh/a	311	342
		SEER*2			8.1	8.5
			Енергиен клас (A+++—D)		A++	A+++
	Отопление	Мощност	Номинална (7°C)	kW	8.6	9.3
			Номинална (-7°C)	kW	6.20	6.20
			Мин. - Макс. (7°C)	kW	3.4-10.7	3.4-11.6
		Консумирана мощност	Номинална (7°C)	kW	1.87	2.00
		COP			4.60	4.65
		Проектна мощност		kW	7.0	7.0
		Изчислена мощност	при референтна изчисл. темп.	kW	5.6	5.8
			при бивалентна температура	kW	6.2	6.2
			при минимална температура	kW	4.8	4.9
		Годишна консумация на електроенергия *1		kWh/a	2,389	2,087
		SCOP*2			4.1	4.7
			Енергиен клас (A+++—D)		A+	A++
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане		dB(A)	48	49
		Отопление		dB(A)	54	51
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане		dB(A)	63	61
		Отопление		dB(A)	69	63
Външно тяло	Захранване(V/Phase/Hz)			230V/еднофазно/50Hz		
	Дебит на въздуха	Отопление въздух - въздух	m3/min	42.7	62	
		Охлаждане въздух - въздух	m3/min	35.4	57	
		Отопление въздух - вода	m3/min	42.7	62	
		Въздух - вода БГВ (Ecodan вътр. тяло)	m3/min	42.7	62	
	Гарантиран работен диапазон	Отопление въздух - въздух	°C	-20°C DB-24°C DB	-20°C DB-24°C DB	
		Охлаждане въздух - въздух	°C	-10°C DB-46°C DB	-10°C DB-46°C DB	
		Отопление въздух - вода	°C	-20°C DB-24°C DB	-20°C DB-24°C DB	
		Въздух - вода БГВ (Ecodan вътр. тяло)	°C	-20°C DB-35°C DB	-20°C DB-35°C DB	
	Размери	ВxШxД	mm	710×840(+30)×330(+66)	796×950×330	
	Тегло		kg	59	62	
	Размери /в пакет/	ВxШxД	mm	870×1010×460	950×1050×440	
	Тегло /в пакет/		kg	68	74	
Работен ток (макс.)		A	18	21.4		
Размер на прекъсвача		A	25	25		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35×4/12.7×1+9.52×3	6.35×5/12.7×1+9.52×4	
	Дължина на тръбопровода на всяко вътрешно тяло /макс./		m	30	30	
	Максимална дължина	Външно - Вътрешно	m	60	70	
	Максимална височина	Външно - Вътрешно	m	20	20	
	Дължина без зареждане		m	60	70	
Хладилен агент				R32*3	R32*3	
	Количество	Предварително зареден	kg	2.4	2.4	
Брой вътрешни тела за свързване	Наличен вътрешен модул въздух - въздух	Максимум	kg	2.4	2.4	
	Наличен вътрешен модул въздух - вода	Количество		1~3	1~4	
Свързване с Ecodan (Вътрешно тяло от Mitsubishi Electric)	Отопление*4	A7W35	Количество	1	1	
			Номинална мощност	kW	7.5	8.5
			Максимална мощност	kW	9.3	10.0
			Номинална консумирана мощност	kW	1.80	1.96
			Макс. консумирана мощност	kW	2.61	2.51
			COP номинален		4.17	4.34
			COP максимален		3.57	3.99
		A7W55	Мощност	kW	7.50	8.50
			Консумирана мощност	kW	3.05	3.26
			COP		2.46	2.61
		A2W35	Номинална мощност	kW	6.80	7.80
			Максимална мощност	kW	6.80	7.80
			Номинална консумирана мощност	kW	2.43	2.60
			Макс. консумирана мощност	kW	2.43	2.60
			COP номинален		2.80	3.00
			COP максимален		2.80	3.00
		SSHE 35°C Средно състояние		Class	A++	A++
				ηS	154%	157%
				SCOP	3.92	4.00
				Class	A+	A+
		SSHE 55°C Средно състояние		Class	A+	A+
				ηS	113%	111%
				SCOP	2.91	2.86
				Class	A+	A+
	БГВ (Ecodan вътр. тяло)	БГВ 200л. профил на натоварване	Class	A+	A+	
		Средно състояние	WH	124%	122%	
		COP БГВ		2.99	2.97	
	Максимална изходяща температура на водата			°C	55	55
	Шумово ниво (SPL)	Отопление	dB(A)	57	54	
		БГВ (Ecodan вътрешно тяло)	dB(A)	57	54	
	Шумово ниво (PWL)	Отопление	dB(A)	67	64	
		БГВ (Ecodan вътрешно тяло)	dB(A)	67	64	
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				3,599.00 €	5,299.00 €	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

*1 Консумацията на енергия се основава на стандартни резултати от теста. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

*2 Стойностите SEER/SCOP са измерени въз основа на EN14825.

*3 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 675. Това означава, че ако 1кг. от течен хладилен агент попадне в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години.

Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

*4 A7W стойности, измерени на базата на EN614511 (циркуляционната помпа не е включена).

PXZ СЕРИЯ



ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D



ERST30D-VM2ED

Вътрешно тяло				ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2ED	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				✓		✓	
Разширителен съд				10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360	
Тегло на продукта (празен)				kg		44	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		1600 x 595 x 680	
				230 V/1 N/50 Hz		2050x595x680	
Нагревател		Ел. Нагревател		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L		200	
		Материал		-		300	
Работна външна температура				°C		Неръждаема стомана	
				0 ~ 35		Неръждаема стомана	
Обхват на желаната температура				°C		0 ~ 35	
				Отопление		10 ~ 30	
				Темп. - вода		20 ~ 60	
				Охлаждане		20 ~ 60	
				Темп. - вода		20 ~ 60	
				°C		5 ~ 25	
				°C		40 ~ 60	
				°C		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41		41	
Кондензна вана				✓		✓	
Препоръчителна цена с ДДС				3,701.24 €		6,267.93 €	
Еко такса с ДДС				27.10 €		63.91 €	
						73.63 €	

Серия PXZ с хладилен агент R32 съчетава типичния комфорт на системите въздух/вода с енергийната ефективност и ниската консумация на енергия на климатична система с директно изпарение.

Предлагат се в два типоразмера:

7,5 kW PXZ-4F75VG, който може да се свърже с до 4 вътрешни тела (1 HydroBox / Cylinder + 3 тела от М-серия) и 8,5 kW PXZ-5F85VG, който може да се свърже с до 5 вътрешни тела (1 HydroBox / Cylinder + 4 тела от М-серия).

	PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG	Налични вътрешни модули	
Въздух - вода	1 вътрешно тяло	1 вътрешно тяло	Hydrobox	ERSD-VM2D
			Cylinder Unit	ERST20/30D-VM(E)D
Въздух - въздух	Макс 3 вътрешни тела	Макс 4 вътрешни тела	Стенен тип	  
			Подов тип	
			Канален тип	
			таванен тип	

MXZ / PXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Регулярна цена с еко такса и ДДС	Промо цена с еко такса и ДДС
MSZ-HR25VF	СТЕНЕН	0.5 - 2.5 - 2.9	0.7 - 3.15 - 3.5	1N / 230V	21	245.00 €	233.00 €
MSZ-HR35VF	СТЕНЕН	0.9 - 3.4 - 3.4	0.9 - 3.6 - 3.7	1N / 230V	22	285.00 €	257.00 €
MSZ-HR50VF	СТЕНЕН	1.3 - 5.0 - 5.0	1.4 - 5.4 - 6.5	1N / 230V	28	367.00 €	354.00 €

*Съвместими само с външни тела MXZ-HA

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-AY25VGK	СТЕНЕН	0.9-2.5-3.4	1.0-3.2-4.1	1N / 230V	18	360.00 €
MSZ-AY35VGK	СТЕНЕН	1.1-3.5-3.8	1.3-4.0-4.6	1N / 230V	18	420.00 €
MSZ-AY42VGK	СТЕНЕН	0.9-4.2-4.5	1.3-5.2-6.0	1N / 230V	21	540.00 €
MSZ-AY50VGK	СТЕНЕН	1.4-5.0-5.4	1.4-5.5-7.3	1N / 230V	28	580.00 €

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-AY25VGKP	СТЕНЕН	0.9-2.5-3.4	1.0-3.2-4.1	1N / 230V	18	430.00 €
MSZ-AY35VGKP	СТЕНЕН	1.1-3.5-3.8	1.3-4.0-4.6	1N / 230V	18	490.00 €
MSZ-AY42VGKP	СТЕНЕН	0.9-4.2-4.5	1.3-5.2-6.0	1N / 230V	21	580.00 €
MSZ-AY50VGKP	СТЕНЕН	1.4-5.0-5.4	1.4-5.5-7.3	1N / 230V	28	650.00 €

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-AP60VGK	СТЕНЕН	1.4-6.1-7.3	2.0-6.8-8.6	1N / 230V	29	800.00 €
MSZ-AP71VGK	СТЕНЕН	2.0-7.1-8.7	2.2-8.1-10.3	1N / 230V	30	970.00 €


Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-EF25VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	0.9-2.5-3.4	0.9-3.2-4.2	1N / 230V	19	470.00 €
MSZ-EF35VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.1-3.5-4.0	1.2-4.0-5.1	1N / 230V	21	570.00 €
MSZ-EF50VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.4-5.0-5.4	1.4-5.8-7.5	1N / 230V	30	840.00 €

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-FH25VE	СТЕНЕН	1.4-2.5-3.5	1.8-3.2-5.5	1N / 230V	20	410.00 €
MSZ-FH35VE	СТЕНЕН	0.8-3.5-4.0	1.0-4.0-6.3	1N / 230V	21	520.00 €
MSZ-FH50VE	СТЕНЕН	1.9-5.0-6.0	1.7-6.0-8.7	1N / 230V	25	690.00 €

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-LN25VGW	СТЕНЕН	1.0-2.5-3.5	0.7-3.2-5.4	1N / 230V	19	590.00 €
MSZ-LN35VGW	СТЕНЕН	0.8-3.5-4.0	0.9-4.0-6.3	1N / 230V	19	730.00 €
MSZ-LN50VGW	СТЕНЕН	1.0-5.0-6.0	1.0-6.0-8.2	1N / 230V	25	980.00 €
MSZ-LN60VGW	СТЕНЕН	1.4-6.1-6.9	1.8-6.8-9.3	1N / 230V	29	1,090.00 €

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MSZ-LN25VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0-2.5-3.5	0.7-3.2-5.4	1N / 230V	19	640.00 €
MSZ-LN35VG(R/B/V)	СТЕНЕН	0.8-3.5-4.0	0.9-4.0-6.3	1N / 230V	19	810.00 €
MSZ-LN50VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0-5.0-6.0	1.0-6.0-8.2	1N / 230V	25	1,080.00 €
MSZ-LN60VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.4-6.1-6.9	1.8-6.8-9.3	1N / 230V	29	1,240.00 €

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.



MXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MFZ-KT25VGK	ПОДОВ	1.6-2.5-3.2	1.3-3.4-4.2	1N / 230V	19	1,420.00 €
MFZ-KT35VGK	ПОДОВ	0.9-3.5-3.9	1.1-4.3-5.0	1N / 230V	19	1,560.00 €
MFZ-KT50VGK	ПОДОВ	1.2-5.0-5.6	1.5-6.0-7.2	1N / 230V	28	1,860.00 €
MFZ-KT60VGK	ПОДОВ	1.7-6.1-6.3	1.6-7.0-8.0	1N / 230V	28	2,060.00 €



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
MLZ-KP25VF	КАСЕТЪЧЕН	0.4-2.5-3.2	1.4-3.2-4.2	1N / 230V	26	1,220.00 €
MLZ-KP35VF	КАСЕТЪЧЕН	0.8-3.5-3.9	1.1-4.1-4.9	1N / 230V	27	1,460.00 €
MLZ-KP50VF	КАСЕТЪЧЕН	1.7-5.0-5.6	1.7-6.0-7.2	1N / 230V	26	1,760.00 €
MLP-444W	декоративен панел с безжично дистанционно управление					280.00 €

* Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
SLZ-M25FA	КАСЕТЪЧЕН	1.4-2.5-3.2	1.3-3.2-4.2	1N / 230V	25	620.00 €
SLZ-M35FA	КАСЕТЪЧЕН	0.7-3.5-3.9	1.0-4.0-5.0	1N / 230V	25	750.00 €
SLZ-M50FA	КАСЕТЪЧЕН	1.0-4.6-5.2	1.3-5.0-5.5	1N / 230V	27	910.00 €
SLZ-M60FA	КАСЕТЪЧЕН	1.5-5.7-6.3	1.6-6.4-7.3	1N / 230V	32	1,080.00 €

АКСЕСОАРИ

SLP-2FA	декоративен панел за жично дистанционно управление					240.00 €
SLP-2FALM	декоративен панел с безжично дистанционно управление					280.00 €
PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея					220.00 €

* Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!




Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
SEZ-M25DA(L)	КАНАЛЕН	1.4-2.5-3.2	1.3-2.9-4.2	1N / 230V	22	590.00 €
SEZ-M35DA(L)	КАНАЛЕН	0.7-3.5-3.9	1.1-4.2-5.0	1N / 230V	23	610.00 €
SEZ-M50DA(L)	КАНАЛЕН	1.1-5.0-5.6	1.5-6.0-7.2	1N / 230V	29	710.00 €
SEZ-M60DA(L)	КАНАЛЕН	1.6-6.1-6.3	1.6-7.4-8.0	1N / 230V	29	860.00 €
SEZ-M71DA(L)	КАНАЛЕН	2.2-7.1-8.1	2.0-8.0-10.2	1N / 230V	29	1,060.00 €

АКСЕСОАРИ

PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея					220.00 €
-----------	--	--	--	--	--	-----------------

* Изберете желаното дистанционно управление и го добавете към цената на вътрешното тяло!



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Препоръчителна цена с еко такса и ДДС
SFZ-M25VA	ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ	1.5-2.5-3.2	1.2-3.2-4.2	1N / 230V	25	950.00 €
SFZ-M35VA	ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ	0.7-3.5-3.9	1.0-4.1-5.0	1N / 230V	25	1,070.00 €
SFZ-M50VA	ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ	1.1-5.0-5.6	1.5-6.0-7.2	1N / 230V	30	1,260.00 €
SFZ-M60VA	ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ	1.6-6.1-6.3	1.6-7.0-8.0	1N / 230V	30	1,380.00 €
SFZ-M71VA	ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ	1.9-7.1-8.1	2.0-8.0-10.2	1N / 230V	30	1,390.00 €

АКСЕСОАРИ

PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея					220.00 €
-----------	--	--	--	--	--	-----------------

* Изберете желаното дистанционно управление и го добавете към цената на вътрешното тяло!



* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

MSY-TP СЕРИЯ



Вътрешно тяло

R32



MSY-TP35/50VF

Външно тяло


R32



MUY-TP35/TP50VF

Дистанционно управление

- Жично дистанционно управление се свързва с вътрешното тяло.



Тип				Инверторна Термопомпа				
Вътрешно тяло				MSY-TP35VF		MSY-TP50VF		
Външно тяло				MUY-TP35VF		MUY-TP50VF		
Хладилен агент				R32 ⁽¹⁾				
Захранване		Източник		Външно ел. захранване				
		Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50				
Охлаждане	Проектна мощност		kW		3.5		5.0	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		136		218	
	Сезонен коефициент на енергийна еф. (SEER) ⁽⁴⁾				9.0		8.0	
	Енергиен клас (A+++—D)				A+++		A++	
	Мощност	Номинална	kW		3.5		5.0	
		Мин.-Макс.	kW		1.5 - 4.0		1.5 - 5.7	
	Консумирана мощност		kW		0.760		1.450	
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW		-		-
Изчислена мощност		при референтна изчислителна темп.	kW		-		-	
		при бивалентна температура	kW		-		-	
		при минимална температура	kW		-		-	
		Мощност на допълнителен нагревател	kW		-		-	
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		-		-		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾				-		-		
Енергиен клас (A+++—D)				-		-		
Мощност		Номинална	kW		-		-	
		Мин.-Макс.	kW		-		-	
Консумирана мощност		kW		-		-		
Работен ток (Макс.)				A		9.6		
Вътрешно тяло	Консумация		kW		0.033		0.034	
	Работен ток (Макс.)		A		0.4		0.4	
	Размери		В*Ш*Д		mm		305-923-250	
	Тегло		kg		12.5		12.5	
	Дебит на въздуха (S_{LoLo-MidHi-FH} (DryWe))	Охлаждане	m³/min		10.1-11.6-13.7-16.4		10.1-11.6-13.7-16.4	
		Отопление	m³/min		-		-	
	Шумово ниво (SPL) (S_{LoLo-MidHi-FH})	Охлаждане	dB(A)		31-36-40-45		31-36-40-45	
		Отопление	dB(A)		-		-	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)		60		60	
	Размер на прекъсвача		A		10		10	
	Външно тяло	Размери		В*Ш*Д		mm		550-800-285
		Тегло		kg		34		34
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min		29.3		29.3	
		Отопление	m³/min		-		-	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)		45		47	
		Отопление	dB(A)		-		-	
Шумово ниво (PWL)		dB(A)		58		61		
Работен ток (Макс.)		A		9.2		9.2		
Външен тръбопровод		Диаметър	Течности/Газ		mm		6.35 / 9.52	
		Макс. дължина	Външно-Вътрешно		m		20	
		Макс. височина	Външно-Вътрешно		m		12	
		Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		°C		-25 ~ +46		-25 ~ +46
				°C		-		
Препоръчителна цена на комплект с еко такса и ДДС				1,449.00 €		1,699.00 €		
Препоръчителна цена на дист. упр. PAR-41MAA с ДДС						220.00 €		
Препоръчителна цена на интерфейс MAC-334IF-E с ДДС						250.00 €		

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък риск от глобално затопляне (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с GWP от 1975. Това означава, че ако 1 кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти по-голямо, отколкото при изтичането на 1 кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това.

(2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия ще се определи от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(3) SH: Много висок

(4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са на основата на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

WiFi адаптер за мобилна връзка с вашия климатик



Новият WiFi адаптер на Mitsubishi Electric вече Ви дава възможността да управлявате климата в своя дом или офис по всяко време и от всяка точка с помощта на мобилен телефон, таблет или преносим компютър. Бързо и лесно задайте температурата на помещението преди да се приберете или проверете дали не сте забравили климатика включен, докато сте на почивка. WiFi адаптерът също така може да бъде настроен да сигнализира за грешки в работата на климатичната система, а в близко бъдеще ще служи дори и за дистанционна диагностика и профилактика на филтрите. WiFi адаптерът е идеално допълнение както към новите модели от M серията, така и към по-стари модели.



- ♦ Перфектен контрол
- ♦ Функция за сигнал при проблем в системата
- ♦ В бъдеще ще служи за диагностика и профилактика
- ♦ Идеален както за нови, така и за по-стари системи на Mitsubishi Electric



WiFi адаптер MAC-587IF-E Препоръчителна цена: 99.00 € с ДДС

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

PLASMA QUAD CONNECT




Нашата най-иновативна технология за пречистване на въздух вече и във вариант на допълнителен модул с плазмен филтър.

Високоэффективна срещу 6 често срещани замърсители на въздуха: вируси, бактерии, алергени, фини прахови частици PM 2.5, прах и плесен. Технологията Plasma Quad неутрализира и SARS-COV2 до 99.8%.

С възможност за свързване както към нови, така и към вече инсталирани системи от M серия (домашен клас климатизация), търговски клас климатици (Mr. Slim) и City Multi (индивидуални решения за климатизация на големи сгради).


SARS COV-2
T E S T E D




Вируси



Бактерии




Алергени



Микрочастици



Мухъл



Прах

MAC-100FT-E PLASMA QUAD CONNECT FILTERS
Препоръчителна цена: 159.00 € с ДДС

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.